

:: Descripción:

ADISOIL RT-300 es un agente desmoldante de base oleosa listo para usar que presenta las siguientes características:

- :: Al presentarse listo para su uso, evita gastos innecesarios en mano de obra y errores en la preparación del desmoldante.
- :: Posee una formulación no corrosiva que lo hace especialmente indicado para encofrados fenólicos.
- :: Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón nuevo a los mismos.
- :: Permite obtener una excelente terminación en hormigones vistos.
- :: Facilita la limpieza de los encofrados, ahorrando mano de obra.
- :: Prolonga la vida útil de los encofrados.

:: Usos:

ADISOIL RT-300 se utiliza en toda operación de hormigonado de estructuras de hormigón con alta calidad de terminación, donde se utilicen encofrados fenólicos standard ó revestidos.

:: Aplicación:

- :: **ADISOIL RT-300** se aplica directamente sobre superficies limpias y secas con pulverizador, rodillo o pincel.
- :: Para operaciones de hormigonado repetidas, es importante limpiar los restos de desmoldante existentes y proceder a la repetición del tratamiento mencionado.

:: Consumo:

Encofrados revestidos con capa melamínica: aproximadamente de 40 a 60 m² por litro.

Encofrados no revestidos: aproximadamente de 20 a 40 m² por litro.

En ambos casos, el rendimiento depende del método de aplicación, disminuye aplicando con soplete y aumenta con pincel rodillo o trapeándolo.

:: Almacenaje:

Es ilimitado, en envases originales cerrados, guardando los mismos bajo techo.

:: Presentación:

Tambores de 200 l y bidones plásticos de 20 l.

P06-00.H075 (Rev. 01 - 13/05/2019)



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas