

ADISOL DILUYENTE DILUYENTE PARA PINTURAS ACRÍLICAS – SINTÉTICAS Y AGENTE DE LIMPIEZA

:: Descripción:

Líquido transparente incoloro a ámbar, a base de solventes modificados cuya densidad es de 0,86 kg/lit.

:: Usos:

Posee dos usos diferentes:

a) Como diluyente para pinturas acrílicas y sintéticas

Cuando sea necesario disminuir la viscosidad por problemas de aplicación o se quiera utilizar la pintura como imprimación en superficies muy absorbentes.

b) Como agente de limpieza

Para la limpieza de herramientas y equipos cuando se trabaja con productos a base de resinas acrílicas y sintéticas

:: Aplicaciones:

a) Como diluyente:

Añadir a la pintura y revolver hasta lograr homogeneidad. Por lo general, la proporción máxima adecuada es de un 3 % a 5 % en peso, pero conviene que sea el mínimo posible, para que no disminuyan las buenas propiedades finales de la pintura. Seguir las indicaciones de cada pintura en particular.

b) Como agente de limpieza

Para limpiar perfectamente las herramientas, éstas pueden sumergirse en un recipiente con **ADISOL DILUYENTE**. También pueden eliminarse las resinas por medio de trapos o estopa impregnados en **ADISOL DILUYENTE**. Para la limpieza interna de conductos de equipos, hacer circular **ADISOL DILUYENTE** hasta que éste salga limpio.

:: Forma de entrega:

En latas de 1, 4 y 20 litros.

:: Almacenaje:

Evitar la corrosión de los envases y mantenerlos siempre bien cerrados en lugar fresco entre 0°C y 25°C y bajo techo. Vida útil: ilimitada.

:: Indicaciones Importantes:

Contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de salubridad y seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y aplicación.

Debe prohibirse fumar y encender fuego, chispas, etc., en las cercanías en donde se esté manipulando **ADISOL DILUYENTE**.

Asegurar una eficaz ventilación.

No se aconseja su uso para limpieza de manos, pues puede irritar la piel.

Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H085 (Rev. 01 - 23/05/2019)

www.adisol.com.ar

adisol@adisol.com.ar

info@adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

