

## :: Descripción:

**ADISOIL EM** es una emulsión desmoldante lista para usar que presenta las siguientes características:

- :: Al presentarse listo para su uso, evita gastos innecesarios en mano de obra y errores en la preparación del desmoldante.
- :: Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón nuevo a los mismos, ya sean de madera o metálicos.
- :: Permite obtener una excelente terminación en hormigones vistos.
- :: Facilita la limpieza de los encofrados, ahorrando mano de obra.
- :: Prolonga la vida útil de los mismos.

## :: Usos:

**ADISOIL EM** se utiliza en toda operación de hormigonado donde se utilicen encofrados de madera, metal, placas de terciado, fenólicos ó similares.

## :: Aplicación:

- :: **ADISOIL EM** se aplica directamente sobre superficies limpias y secas con pulverizador, rodillo o pincel.
- :: Para operaciones de hormigonado repetidas, es importante limpiar los restos de desmoldante existentes y proceder a la repetición del tratamiento mencionado.

## :: Consumo:

Encofrados de madera: 10 a 20 m<sup>2</sup> por litro, encofrados metálicos: 40 a 50 m<sup>2</sup> por litro.

## :: Almacenaje:

Ilimitado, en envases originales cerrados, guardando los mismos bajo techo.

## :: Presentación:

Tambores de 200 l y bidones plásticos de 20 l.

P06-00.H070 (Rev. 01 - 13/05/2019)



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

[www.adisol.com.ar](http://www.adisol.com.ar)

**ADISOL S.A.I.C.**

[adisol@adisol.com.ar](mailto:adisol@adisol.com.ar)

[info@adisolsaic.com](mailto:info@adisolsaic.com)

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

