

**:: Descripción:**

**ADISOIL MADERA** es un aceite desmoldante listo para usar, que se aplica sobre encofrados de madera con el fin de facilitar el desmolde y protegerlo del contacto con el hormigón húmedo y del medio ambiente.

El uso periódico de este agente desmoldante prolonga la vida útil del encofrado y mejora las terminaciones superficiales del hormigón facilitando la limpieza posterior del encofrado.

**:: Usos:**

**ADISOIL MADERA** se usa en toda obra donde se utilicen durante el hormigonado moldes o encofrados de madera, terciados o similares, y se requiera un buen grado de terminación superficial sin roturas o capas adherentes a los moldes.

**:: Aplicación:**

**ADISOIL MADERA** se aplica a pincel, rodillo o soplete pulverizando sin diluir, sobre madera limpia y seca. En encofrados nuevos con maderas muy absorbentes se deberá realizar dos aplicaciones, mientras que en los encofrados usados es suficiente con una sola aplicación. En éstos últimos se debe tener en cuenta realizar una correcta limpieza luego del desmolde y antes de aplicar nuevamente el desmoldante para el próximo hormigonado.

Se puede aplicar inmediatamente antes del hormigonado o hasta varios días antes. Los encofrados tratados, deben protegerse de la lluvia.

Sobre el encofrado deberá evitarse la acumulación del desmoldante en exceso, pues puede llegar a provocar manchas en el hormigón.

**:: Consumo:**

10 a 20 m<sup>2</sup> por litro dependiendo de la madera y del método de aplicación.

**:: Almacenaje:**

2 años en envases cerrados, protegidos de la intemperie.

**:: Presentación:**

Tambores de 200 l o baldes por 20 l.

P06-00.H072 (Rev. 01 - 13/05/2019)



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas