



CURADISOL NI MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN

:: Descripción:

CURADISOL NI es una membrana líquida emulsionada de color blanco que pulverizada sobre la superficie del hormigón fresco, seca rápidamente formando una película continua, flexible y de color blanco, que actúa como una barrera que evita la evaporación del agua y repele el calor solar. De este modo, el hormigón completa el fraguado en presencia de humedad permitiendo así lograr el 100% de sus resistencias mecánicas.

CURADISOL NI presenta las siguientes características:

- :: Cumple con la **Norma IRAM 1675**.
- :: Seca rápidamente formando una membrana de color blanco.
- :: No es tóxico ni corrosivo.
- :: Impide la evaporación del agua del hormigón.
- :: Protege al hormigón de una rápida deshumectación provocada por el sol ó el viento.
- :: Prolonga la vida útil de los mismos.
- :: No contiene solventes inflamables.

:: Usos:

CURADISOL NI se utiliza para el curado de hormigones en: pavimentos, losas en general, pistas de aterrizaje, canales, carpetas de puentes, premoldeados, obras hidráulicas, etc.

:: Aplicación:

CURADISOL NI se presenta listo para usar y se aplica sobre el hormigón fresco con pulverizador manual ó mecánico sin diluir.

Este debe aplicarse sobre el hormigón una vez que haya desaparecido el agua libre existente en la superficie, lo cual ocurre después de 20 a 30 minutos de alisado el hormigón. En tiempos de mucho calor o de mucho viento estos tiempos se acortan, debiendo tener cuidado porque pueden comenzar a aparecer algunas fisuras superficiales.

La colocación debe hacerse en forma pareja y homogénea distribuyendo el producto sobre toda la superficie. Se recomienda realizar dos pasadas en sentido cruzado respecto a la otra, completando un rendimiento de 1 l cada 5 m².

:: Consumo:

Con un litro de **CURADISOL NI** se cubren 5 m² de superficie a curar.

:: Almacenaje:

6 meses en envases originales, manteniendo los mismos en lugar fresco y protegido de las heladas.

:: Presentación:

Tambores de 200 l y bidones plásticos de 20 l.

:: Indicaciones al usuario:

- :: Si llueve luego de la aplicación de la película de **CURADISOL NI**, es conveniente revisar y si es necesario aplicar nuevamente una nueva.
- :: El equipo empleado se lava con agua al finalizar los trabajos.

CURADISOL NI MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN

- ⚡ El producto debe protegerse del congelamiento. Si ocurriera el mismo, deberá verificarse que la emulsión se encuentre en buen estado calentando el envase a "Baño de María". Si está separada deberá descartarse su uso.

especificación técnica/membranas de curado

P06-00.H113 (Rev. 01 - 23/05/2019)



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

www.adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

adisol@adisol.com.ar

info@adisolsaic.com

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

