

ADISIL S IMPERMEABILIZANTE INCOLORO A BASE DE SILICONAS AL SOLVENTE

especificación técnica/pinturas e impermeabilizantes

:: Descripción:

ADISIL S es una pintura impermeabilizante incolora, fabricada en base a siliconas de máxima pureza solubilizada en solventes, que presenta las siguientes características:

- :: Rechaza el agua por tensión superficial.
- :: Impermeabiliza sin formar película ni coloración, manteniendo los sustratos que protege con su coloración y textura originales.
- :: Impermeabiliza morteros, hormigón, ladrillos vistos, fibrocemento, tejas, revestimientos cerámicos, etc.
- :: Reduce ó elimina las afloraciones salitrosas.
- :: Facilidad de aplicación, no requiriendo mano de obra especializada.



:: Uso:

ADISIL S esta especialmente indicado para proteger e impermeabilizar, sin alterar el color original de las superficies a revestir, muros de mampostería, ladrillos vistos, medianeras, superficies de hormigón visto, tejas, etc.

:: Aplicación:

- :: Limpiar a fondo las superficies a impermeabilizar, eliminando restos de pinturas existentes deterioradas, verdines o moho presente sobre paredes de sombra permanente, evitando dejar rastros de grasas ó aceites sobre el sustrato. Recomendamos en el caso de ser posible el uso de hidrolavadoras a presión.
- :: A continuación aplicar 2 (dos) manos consecutivas, la segunda inmediatamente y antes del secado de la primera.
- :: Puede ser aplicado a pincel, rodillo ó soplete, limpiando las herramientas utilizadas con aguarrás mineral de buena calidad.

:: Consumo:

Aproximadamente 0,150 a 0,250 lts/m² por mano, dependiendo de la terminación y absorción del sustrato.

:: Forma de entrega:

Latas de 4; 10 y 20 litros. Tambores por 200 litros.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H069 (Rev. 01 - 13/05/2019)