



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ADISOL INFILTRACIÓN IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS CON HUMEDAD ASCENDENTE

#### :: DESCRIPCIÓN:

**ADISOL INFILTRACIÓN** es un líquido incoloro de muy baja viscosidad, fabricado en base a siliconas, que posee las siguientes características:

- Reconstituye la capa aisladora horizontal, eliminando la humedad ascendente.
- Es de muy fácil aplicación.
- Muy buena penetración en paredes de mampostería.

#### :: USOS:

**ADISOL INFILTRACIÓN** se utiliza para reconstituir la capa hidrófuga horizontal en paredes con humedad ascendente, reemplazando la misma en forma parcial ó total, evitando de esta manera la rotura de las paredes afectadas, lo cual la mayoría de los casos resulta costoso y de difícil ejecución.

#### :: APLICACIÓN:

Si la pared a tratar tiene el revoque en mal estado se deberá picar hasta el ladrillo para realizar el tratamiento y al finalizar el mismo se debe reconstituir.

Luego se deben realizar dos hileras de agujeros con mecha de vidia de 10 a 30 mm de diámetro, la primera a 10 cm del nivel del piso y otra a 10 cm sobre la primera, la separación entre agujeros de una misma fila debe ser de 20 cm como máximo; ubicándolos en forma alternada los de una hilera con respecto a la otra.

Los agujeros se deben realizar con una inclinación de aproximadamente 45° y la profundidad de los mismos deberá ser las 2/3 partes del espesor de la pared.

En el caso de paredes de más 15 cm de espesor, es conveniente realizar el tratamiento inyectando el producto sobre ambas caras de la pared.

A continuación verter **ADISOL INFILTRACIÓN** en los agujeros con embudo o elemento apropiado hasta lograr la saturación de los agujeros.

Tapar los agujeros con concreto hidrófugo.

#### :: CONSUMO:

- Aproximadamente 2 a 3 litros por ml, para paredes de 15 cm; siendo muy variable de acuerdo a la absorción de la pared.

#### :: FORMA DE ENTREGA:

- Baldes plásticos de 5 y 20 litros y tambores por 200 litros.



# PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas