

ADIPRIMER IMPRIMACIÓN POLIURETÁNICA

:: Descripción:

ADIPRIMER es una imprimación poliuretánica monocomponente, de baja viscosidad, que sirve como promotor de adherencia por su alto poder adhesivo sobre los más variados materiales de construcción como:

Morteros cementicios, hormigón, mampostería, fibrocemento, cerámicos, mosaicos, etc.

:: Usos:

ADIPRIMER está especialmente desarrollado para actuar como adhesivo de máximo poder adherente en:

- :: Imprimación para sellar juntas de dilatación en sustratos porosos, con presencia de polvo o juntas de mucha exigencia.
- :: Juntas de dilatación, juntas de contracción, fisuras y grietas.

:: Características:

- :: Listo para usar.
- :: Fácil aplicación.
- :: Rápido secado.
- :: Mejora notablemente la adherencia del sellado.

:: Aplicación:

Las superficies a revestir deberán estar perfectamente limpias, libre de polvo, excen-tas de grasas ó aceites impregnados, libres de capas superficiales flojas ó lechada superficial.

Aplicar el producto con pincel o rodillo.

En juntas de dilatación, el sellador se debe colocar luego de 15 minutos de aplicada la imprimación.

:: Consumo:

Para juntas de 1 cm x 1 cm de sección, el consumo estimado es de 10 a 15 gr por metro lineal.

:: Presentación:

Envases de 1 y 4 Lts.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H018 (Rev. 01 - 03/05/2019)