

## ADIFLOOR 190

SOLUCION FIJADORA CONSOLIDANTE Y CURADORA PARA PISOS DE HORMIGÓN BASE SOLVENTE

### :: Descripción:

**ADIFLOOR 190** es una solución incolora de un solo componente, fabricada en base a resinas acrílicas autorreticulantes de máxima pureza que posee las siguientes características:

Lista para usar.

- :: Rápida habilitación: 24 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- :: Al tener un solo componente presenta una gran facilidad de aplicación, no siendo necesario contratar mano de obra especializada.
- :: Solución de curado para el hormigón, evita la evaporación de agua.
- :: Penetra a través de carpetas de morteros, hormigones ó revestimientos cerámicos porosos, polimerizando dentro de los poros capilares.
- :: Evita el desprendimiento de polvo.
- :: Al consolidar las superficies que protege, aumenta la resistencia al desgaste.
- :: Impermeabiliza la superficie, penetrando y sellando los poros, aumentando la resistencia ante el ataque de aceites, grasas y otros agentes corrosivos.
- :: Contiene solventes inflamables.

### :: Usos:

**ADIFLOOR 190** está especialmente desarrollado para sellar, consolidar y proteger pisos ó revestimientos que presenten problemas de desprendimiento de polvo, baja resistencia superficial, facilitar la limpieza, mejorar el grado de terminación estética, superficies erosionadas, etc.

### :: Funciones:

**Sellado:** **ADIFLOOR 190** sella los poros del hormigón obteniendo una masa más sólida, sin poros. Penetra profundamente en el hormigón otorgándole una vida útil mas prolongada.

**Endurecimiento:** **ADIFLOOR 190** hace que que el hormigón sea mas denso y por consiguiente mas resistente, dándole mayor resistencia a la abrasión y al desgaste superficial.

**Antipolvo:** **ADIFLOOR 190** brinda una protección contra la formación de polvo gracias a su alta penetración, fijando firmemente las partículas finas del hormigón.

**Impermeabilidad:** **ADIFLOOR 190** impermeabiliza la superficie del hormigón, evitando la absorción de productos corrosivos y otros como grasa o aceites que dejan manchas permanentes.

**Adherencia:** **ADIFLOOR 190** ayuda a eliminar el descascaramiento del hormigón y prepara las superficies tratadas para la colocación de posteriores pinturas, colocación de revestimientos plásticos o vinílicos y productos para calafateo.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H019 (Rev. 01 - 03/05/2019)

## ADIFLOOR 190

SOLUCION FIJADORA CONSOLIDANTE Y CURADORA PARA PISOS DE HORMIGÓN BASE SOLVENTE

### :: Aplicación:

#### Preparación de la superficie:

Las superficies a revestir deberán estar limpias y exentas de grasas, aceites y caucho.

Sobre superficies nuevas no requiere ninguna preparación previa. Sobre superficies viejas se deberá remover la contaminación por cualquier método como hidrolavado o cepillado mecánico.

#### Colocación:

Aplicar una o dos manos de producto con pincel, rodillo ó soplete, dejando entre manos no menos de 6 horas para obtener un buen secado.

No requiere imprimación de ningún tipo ni debe diluirse con ningún solvente ya que **ADIFLOOR 190** se provee listo para usar.

### :: Consumo:

Aproximadamente 0,100 lts por m<sup>2</sup> por mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.

**CURADO:** **ADIFLOOR 190** cura al aire, siendo importante ventilar convenientemente los locales tratados para permitir la liberación de los solventes.

**HABILITACION:** 24 a 48 hs. Dependiendo de la temperatura y humedad relativa ambiente.

### :: Presentación:

Latas por 4 litros y baldes por 20 litros. A pedido se provee en tambores por 200 litros.

**PRECAUCION:** **ADIFLOOR 190** contiene solventes inflamables.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H019 (Rev. 01 - 03/05/2019)

[www.adisol.com.ar](http://www.adisol.com.ar)

[adisol@adisol.com.ar](mailto:adisol@adisol.com.ar)

[info@adisolsaic.com](mailto:info@adisolsaic.com)

**ADISOL S.A.I.C.**

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

