

:: Descripción:

ADIFLOOR 191 es una emulsión acrílica de base acuosa incolora de un solo componente, diseñada para ser utilizada como una solución endurecedora, para eliminar la generación de polvo en pisos de cemento portland nuevos o viejos.

ADIFLOOR 191 esta fabricado en base a resinas autorreticulantes de máxima pureza que penetran las superficies de cemento prtland, protegiendo, preservando y manteniendo los pisos y que posee las siguientes características:

- :: Rápida habilitación: 12 a 24 horas dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.
- :: Se aplica inmediatamente después de terminado el llaneado del hormigón.
- :: Al tener un solo componente presenta una gran facilidad de aplicación, no siendo necesario contratar mano de obra especializada.
- :: Solución de curado para el hormigón, evita la evaporación de agua.
- :: Penetra a través de carpetas de morteros, hormigones, revestimientos cerámicos porosos, terrazos, etc. polimerizando dentro de los poros capilares.
- :: Evita el desprendimiento de polvo.
- :: Al consolidar las superficies que protege, aumenta la resistencia al desgaste.
- :: Impermeabiliza la superficie, penetrando y sellando los poros, aumentando la resistencia ante el ataque de aceites, grasas y otros agentes corrosivos.
- :: Al ser de base acuosa, es de facil limpieza.
- :: Las herramientas se limpian con agua.

:: Usos:

ADIFLOOR 191 está especialmente desarrollado para sellar, consolidar y proteger pisos ó revestimientos que presenten problemas de desprendimiento de polvo, baja resistencia superficial, facilitar la limpieza, mejorar el grado de terminación estética, consolidar superficies erosionadas, etc.

ADIFLOOR 191 está especialmente indicado en suelos de depósitos, almacenes, estaciones de servicio, hangares, playas de estacionamiento, gimnasios, colegios, lavaderos y todo piso atacado por ácidos o álcalis diluidos.

:: Aplicación:

Preparación de la superficie

Las superficies nuevas no requieren ningun tipo de preparación, mientras que las superficies viejas a revestir deberán estar limpias y exentas de grasas, aceites y caucho

Aplicación

El producto se presenta listo para usar, no debe ser diluído para su aplicación.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H020 (Rev. 01 - 03/05/2019)

ADIFLOOR 191 EMULSION ACUOSA ENDURECEDORA - CONSOLIDANTE Y PROTECTORA PARA PISOS DE CEMENTO

Con una sola mano aplicada a pincel, rodillo o por spray es suficiente.

Si se quiere obtener una superficie satinada o con brillo deberán aplicarse dos o más manos, aplicadas de igual forma, dejando pasar entre manos no menos de 6 horas.

En el caso de superficies muy porosas es conveniente aplicar por lo menos dos manos, pues la primera será absorbida íntegramente.

:: Funciones:

Sellado: ADIFLOOR 191 sella los poros del hormigón obteniendo una masa más sólida, sin poros. Penetra profundamente en el hormigón otorgándole una vida útil más prolongada.

Curado: Aplicado inmediatamente después de terminado el llaneado del hormigón cumple con el curado, evitando la evaporación prematura del agua.

Endurecimiento: ADIFLOOR 191 hace que el hormigón sea más denso y por consiguiente más resistente, dándole mayor resistencia a la abrasión y al desgaste superficial.

Antipolvo: ADIFLOOR 191 brinda una protección contra la formación de polvo gracias a su alta penetración, fijando firmemente las partículas finas del hormigón.

Impermeabilidad: ADIFLOOR 191 impermeabiliza la superficie del hormigón, evitando la absorción de productos corrosivos y otros como grasa o aceites que dejan manchas permanentes.

Adherencia: ADIFLOOR 191 ayuda a eliminar el descascamiento del hormigón y prepara las superficies tratadas para la colocación de posteriores pinturas, colocación de revestimientos plásticos o vinílicos y productos para calafateo.

:: Curado:

ADIFLOOR 191 cura al aire, siendo importante ventilar convenientemente los locales tratados para permitir la liberación de los solventes.

:: Habilitación:

24 hs. Dependiendo de la temperatura y humedad relativa ambiente.

:: Consumo:

Aproximadamente 1 litro rinde 10 m² por mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.

:: Presentación:

:: Baldes por 4 y 20 litros.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H020 (Rev. 01 - 03/05/2019)