

## ADIFLEX ACRYL SELLADOR ELÁSTICO DE BASE ACRÍLICA

### :: Descripción:

**ADIFLEX ACRYL** es un sellador elástico de un componente, basado en dispersiones acrílicas seleccionadas. Se presenta en color blanco y bajo pedido pueden realizarse en color gris, rojo cerámico, verde cemento, etc.

### :: Características:

- :: Es tixotrópico, puede aplicarse en juntas verticales e invertidas.
- :: Adhiere sobre superficies húmedas.
- :: Excelente adherencia sobre hormigones, mampostería, morteros, fibrocemento, cerámica, madera, etc.
- :: Secado al tacto: 3 horas según temperatura y humedad ambiente.
- :: Curado final: 10 días según temperatura y humedad ambiente.
- :: Temperatura de servicio: -10 °C a 80 °C.

### :: Usos:

**ADIFLEX ACRYL** está indicado para el sellado de:

- :: Juntas de dilatación.
- :: Fisuras de fachadas y medianeras.
- :: Juntas de premoldeados de hormigón.
- :: Carpintería de aluminio o madera.

### :: Aplicación:

**ADIFLEX ACRYL** debe aplicarse en juntas que tengan un movimiento no mayor del 15% del ancho de la misma. El factor de junta (relación entre el ancho y la profundidad) debe ser 1:1 a 2:1.

#### **Imprimación:**

Sobre elementos tales como hormigón, premoldeados y cerámicos la junta debe imprimirse con **ADIFLEX ACRYL PRIMER**. Por el contrario, no es necesario imprimir sobre elementos tales como madera, morteros, mampostería u otros materiales de baja resistencia a la tracción.

#### **Colocación:**

Una vez seca la imprimación, se aplica con espátula o máquina de aplicar recargable. Debe protegérselo de la lluvia durante las primeras 8 horas. No es conveniente aplicarlo en días de humedad relativa ambiente mayor a 90%, pues se retrasa mucho la formación de piel y por consiguiente el curado del sellador.

Las herramientas se limpian con agua si el material está fresco. Una vez endurecido se eliminan con aguarrás o por medios mecánicos.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de **ADISOL S.A.I.C.** y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H012 (Rev. 01 - 03/05/2019)

## ADIFLEX ACRYL SELLADOR ELÁSTICO DE BASE ACRÍLICA

### :: Almacenaje:

Se debe almacenar en lugar fresco a temperaturas entre 5°C y 30°C evitando el congelamiento.

Vida útil: 1 año en envases originales cerrados.

### :: Consumo:

0,150 kg por ml para un factor de junta de 1 cm x 1 cm.

### :: Forma de entrega:

Baldes Plásticos conteniendo 5, 15 y 30 kgs.

Tambores conteniendo 280 kgs.

### :: Indicaciones importantes:

Los envases utilizados parcialmente deben cerrarse perfectamente, de lo contrario el producto endurecerá.

No utilizar **ADIFLEX ACRYL** en juntas de elevada movilidad o en aquellas que estén en contacto con el agua



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H012 (Rev. 01 - 03/05/2019)