



ADIFLEX AS 30 SELLADOR ELÁSTICO POLIMÉRICO DE UN COMPONENTE

:: Descripción:

ADIFLEX AS 30 es un sellador elástico de un componente, diseñado para la construcción en general. Se presenta en color gris y bajo pedido pueden realizarse en color blanco, negro, rojo cerámico, etc.

:: Características:

- :: Es tixotrópico, puede aplicarse en juntas verticales e invertidas.
- :: Adhiere sobre superficies húmedas.
- :: Excelente adherencia sobre hormigones, mampostería, morteros, fibrocemento, cerámica, madera, etc.
- :: Secado al tacto: 3 horas según temperatura y humedad ambiente.
- :: Curado final: 10 días según temperatura y humedad ambiente.
- :: Temperatura de servicio: -10°C a 80°C.

:: Usos:

ADIFLEX AS 30 está indicado para el sellado de:

- :: Juntas de dilatación.
- :: Fisuras de fachadas y medianeras.
- :: Juntas de premoldeados de hormigón.
- :: Carpintería de aluminio o madera.

:: Aplicación:

ADIFLEX AS 30 debe aplicarse en juntas que tengan un movimiento no mayor del 15% del ancho de la misma. El factor de junta (relación entre el ancho y la profundidad) debe ser 1:1 a 2:1.

Imprimación:

Sobre elementos tales como hormigón, premoldeados y cerámicos la junta debe imprimirse con ADIFLEX ACRYL PRIMER. Por el contrario, no es necesario imprimir sobre elementos tales como madera, morteros, mampostería u otros materiales de baja resistencia a la tracción.

Colocación:

Cortar el sello del envase y enroscar el pico plástico. Cortar la punta del pico plástico en ángulo y del ancho adecuado a la dimensión de la junta que se va a llenar. Eliminar la tapa de seguridad trasera y colocar el cartucho en la pistola aplicadora. Con el pico introducido en la ranura de la junta, accionar la pistola observando que el sellador llene completamente la junta.

En el caso de juntas muy anchas proceder a sellar la junta en etapas.

El exceso de sellador debe quitarse con una espátula, aconsejándose alisar la superficie en forma cóncava.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H013 (Rev. 01 - 03/05/2019)

ADIFLEX AS 30 SELLADOR ELÁSTICO POLIMÉRICO DE UN COMPONENTE

Para el prolijo y correcto sellado de la junta, usar cinta de enmascarar que será quitada inmediatamente después de haberse terminado el sellado.

Debe protegerse de la lluvia durante las primeras 8 horas. No es conveniente aplicarlo en días de humedad relativa ambiente mayor a 90%, pues se retrasa mucho la formación de piel y por consiguiente el curado del sellador.

Las herramientas se limpian con agua si el material está fresco. Una vez endurecido se eliminan con aguarrás o por medios mecánicos.

:: Almacenaje:

Se debe almacenar en lugar fresco a temperaturas entre 5°C y 30°C evitando el congelamiento.

Vida útil: 1 año en envases originales cerrados.

:: Consumo:

0,150 kg por ml para un factor de junta de 1 cm x 1 cm.

:: Forma de entrega:

Cartuchos plásticos conteniendo 300 cm³.

Baldes plásticos conteniendo 5, 15 y 30 kgs.

Tambores conteniendo 280 kgs.

:: Indicaciones importantes:

Los envases utilizados parcialmente deben cerrarse perfectamente, de lo contrario el producto endurecerá.

No utilizar **ADIFLEX AS 30** en juntas de elevada movilidad o en aquellas que estén en contacto con el agua.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL



La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

P06-00.H013 (Rev. 01 - 03/05/2019)

www.adisol.com.ar

ADISOL S.A.I.C.

adisol@adisol.com.ar

info@adisol.com.ar

Jacinto Rosso 627 (B 1834 BQM) Temperley Buenos Aires Rep. Argentina Tel./Fax: (54-11) 4292-8074

Member of CISQ Federation

